

「RICOH」 TJ-1806UR And TJ-1806UR PLUS [G6打印头]

可配置2-6只打印头，
最高打印速度40m²/h

高速彩白彩LED-UV打印

重磅推出



高品质

高速度

超性价


超稳定

易操作

应用广

优服务


优技术



双风冷LED的设计和加载，满足高速打印情况下UV墨水固化牢度的要求。



日本高端长寿命THK导轨，满足长时间高速稳定打印的要求。



左右两边喷头防撞设计加左右两边介质防翘设计，有效保护打印头。



多点加压压轮设计，介质平稳输送不会出现介质起鼓的现象。



推拉式压纸轮调节方式操作和更换材料更加方便简单。



顶置设计每色1.5升大容量UV墨桶和缺墨报警装置，方便打印过程中随机进行墨水添加。



80毫升大容量二级墨盒设计，保证打印头墨水的稳定供应。



总电源开关、紧急停止按钮、介质吸风旋钮全部放置在机器的右侧，便于操作人员操作机器。



最大80KG/25cm 纸芯卷筒介质装载，基本满足所有卷筒介质打印需求。



左右两端维护仓设计，方便打印头的维护和保养。

产品名称		TechJet-1806UR Plus				TechJet-1806UR		
打印技术参数	打印头	理光G6				理光G5		
	打印头数量	2-6只打印头				2-6只打印头		
	打印方向	双向打印/单向打印				双向打印/单向打印		
	打印分辨率	720×600Dpi、720×900Dpi 、720×1200Dpi						
墨水系统	墨水	UV墨水						
	颜色	CMYK4色或 CMYK+White（5色）						
	固化系统	双LED灯固化						
	墨水容量	1500cc						
生产打印速度	分辨率	彩色	彩白	彩白彩	彩色	彩白	彩白彩	
	720×600	36.9m²/h	20.5m²/h	14.43m²/h	24.6m²/h	13.7m²/h	9.63m²/h	
	720×900	26.6m²/h	14.35m²/h	9.92m²/h	17.7m²/h	9.6m²/h	6.61m²/h	
	720×1200	20.47m²/h	10.86m²/h	7.7m²/h	13.65m²/h	7.24m²/h	4.4m²/h	
打印介质	最大介质宽度	1820mm（71.65英寸）						
	打印介质范围	300-1810mm（12-71.25英寸）						
	打印介质厚度	0.3-2.5mm						
	卷筒纸最大直径	Φ250mm						
	纸芯	2英寸/3英寸						
	打印边距	左右各5mm						
	最大打印介质重量	80KG						
	最大打印长度	1500m						
打印接口	网络接口	USB2.0						
使用环境	温度	最佳温度：18-28°						
	湿度	最佳湿度：40-60%						
电源规格	电压	220V±10%，50-60HZ						
	功率	小于3000w						
尺寸、重量	尺寸	3010×900×1550mm						
	重量	主机：284KG 支架：86KG						
RIP软件		ONYX、PhotoPrint、Caldera（可选）						
随机附件		RIP软件、装机墨水、维护附件						

以上参数如有变更恕不另行通知

第三层彩墨层

第二层白墨层

第一层彩墨层

透明材质





彩白彩打印模式

彩白彩打印模式实现了透明材质的正反面色彩完全一致，替代了双面印刷。



灯箱广告



透明玻璃贴



无涂层灯片打印

上海汇屹数码科技有限公司
Shanghai CoStraight Digital Technology Co.,Ltd

公司地址:上海市嘉定区丰华公路 1200号C111室
电话: 021-57151616 传真: 021-57151877
网址: www.techjetprint.com
Twitter: TechJetuvprinter

全国免费销售服务热线: **400-186-5885**

TechJet 泰杰UV打印机
演示中心

地址:上海市嘉定区丰华公路 1200号C111室
电话: 021-57151616 传真: 021-57151877
Facebook: TechJet uv printer

TechJet 泰杰UV打印机
生产研发基地

宜兴汇毅实业有限公司
YiXing CoStraight Industries Co.,Ltd

公司地址:宜兴经济技术开发区创业园一期A3-A4栋
电话: 0510-81778080



扫一扫, 关注我们!