



泰杰



TJ-2513K-Pro

K Pro系列UV平板打印机

K Pro Series Flatbed UV Printers

快

最多可搭载3排共计20支柯尼卡美能达1024a打印头，实现超快打印速度。

双向喷头防撞设计和缺墨报警系统，安全性高。

高

准

德国进口1 μ m金属光栅和1 μ m磁栅，实现高精度，高品质打印。

全新防撞系统加载，高速打印的情况下，有效保护打印头。

稳

- ◆ 装配两条日本 THK 2.0 静音导轨，高速运行稳定性高，噪音小，确保打印机实现高精度输出。
- ◆ 打印平台可实现分区域吸附和气浮功能，六个分区独立控制，从而保证打印材料的平整度。
- ◆ 全新燕尾式设计的机器外观，打印板材时装卸更加方便。
- ◆ 采用双负压系统，电子检测墨水负压，并自动完成调节，稳定的负压系统，确保供墨稳定流畅。
- ◆ 打印机可自动检测介质厚度，打印平台配合紧密的定位柱可精确定位介质位置，实现无偏差打印。
- ◆ 左右导轨梁更加简洁，维护更加方便快捷。
- ◆ 创新的智能羽化打印技术，有效地改善打印过程中产生的固化反光条纹，使打印品质达到理想状态。



TJ 技术参数

设备型号		2513K-Pro		
传动方式		直线电机		
喷头类型		柯尼卡美能达1024a		
基本喷头数量		5个		
喷头数量		5-20个可选		
打印头排数		3排打印头		
使用的墨水		泰杰 TechJet RA-1000		
色彩模式		4 Colorsx3=CMYKx3		
		6 Colorsx3=CMYKLcLmx3		
		4 Colorsx2 +White=CMYKx2+White		
		6 Colorsx2+White=CMYKLcLmx2+white		
		4 Colors+White+Varnish		
		6 Colors+White+Varnish		
打印模式	打印精度	单排头打印速度	双排头打印速度	三排头打印速度
高速度	4Pass-726×720	45.52㎡/h	80.7㎡/h	101.7㎡/h
生产	4Pass-726×720	19.11㎡/h	35.9㎡/h	49.7㎡/h
高品质	6Pass-726×1080	12.65㎡/h	23.87㎡/h	33.9㎡/h
超高品质	8Pass-726×1440	9.5㎡/h	18㎡/h	25.4㎡/h
打印介质	最大印幅面	2500×1300mm		
	打印介质厚度	0.1-100mm		
	最大介质重量	50公斤/平米		
RIP软件		ONYX、PhotoPrint、Caldera（可选）		
数据接口		标准USB接口		
固化装置		双LED-UV灯固化		
供墨方式		采用真空负压，连续供墨方式		
设备重量		1300kg		
设备尺寸（长×宽×高）		4530mmx2200mmx1560mm		
电源要求		AC220V±10%，≥32A，50/60HZ		
最大功率/工作功率		7000W / 5000W		
最佳工作环境		温度15-30℃，湿度30%-70%		

以上打印速度为实测打印速度

TJ 广泛的应用



广告展览



标识标牌



礼品包装



玻璃装饰



瓷砖装饰



家具装饰



家电面板



浮雕手机壳



人形立牌



脚垫装饰



木板装饰



皮革皮具

上海汇屹数码科技有限公司
Shanghai CoStraight Digital Technology Co.,Ltd

公司地址:上海市嘉定区丰华公路 1200号C111
电话: 021-52948855 传真: 021-57151877
网址: www.techjetprint.com
Twitter: TechJetuvprinter
Facebook: TechJet uv printer

TechJet泰杰UV打印机生产研发基地

宜兴汇毅实业有限公司
YiXing CoStraight Industries Co.,Ltd

公司地址:宜兴经济技术开发区创业园一期A3-A4栋
电话: 0510-81778080



扫一扫，关注我们！

TechJet (泰杰) 产品授权经销商