TechJET 泰杰 Digital Printing System

匠心品质，铸造经典

TJ-2513GS 超高品质UV平板打印机



RICOH
Gen5S 打印头
✔ 最小墨滴2.5PL

TechJet 稳定的机械设计



高精度金属光栅和THK导轨

- 两条日本 THK2.0 静音导轨；
- 高精度 1μm 金属光栅；
- 高精度 1μm 磁栅。



双向喷头防撞系统

- 全新设计的喷头防撞系统；
- 实现对于打印头的双向保护。




双负压自动调节系统

- 电磁控制阀；
- 大容量二级墨盒供墨系统；
- 双负压自动调节系统；
- 白色墨水和彩色墨水单独控制。




平台分区域吸风系统

- 蜂窝平台分为 6 个区域；
- 6 个区域可以分别独立控制。



介质自动定位系统

- 自动测量介质厚度；
- 打印平台加装定位柱设计；
- 精确定位介质位置。



左机箱维护仓敞开式设计

- 左右导轨梁更加简洁；
- 维护更加方便快捷。



整体钢架结构


- 全新设计的钢架结构；
- 高精度金属蜂窝平台；
- 多达 30 个的平台支撑调节点，保证整个平台的精度。



全新设计的机器外观

- 全新的内凹式设计的机器外观；
- 打印板材的装卸更加方便。

TechJet 高品质的输出



可变墨滴打印技术

采用灰度级打印头， 支持可变墨滴打印，最小 2.5PL 墨滴， 更快的打印速度和更高的打印精度， 实现影像级打印品质。



智能羽化打印技术

创新的智能羽化打印技术， 有效地改善打印过程中产生的固化反光条纹， 使打印品质达到理想状态。

TechJET Digital Printing System 泰杰

匠心品质，铸造经典！

TJ 技术参数

设备型号		TJ-2513GS		
打印头		理光Gen5S工业级压电打印头		
基本喷头数量		3个		
最多喷头数量		9个		
打印头排数		3排打印头		
推荐使用的墨水		泰杰 A5-1000		
色彩模式		（CMYK四色）、（CMYKLcLm六色）、（CMYK+Wh 四色+白）、（CMYKLcLm+Wh 六色+白）、（CMYK+Wh+Va 四色+白+光油）、（CMYKLcLm+Wh+Va 六色+白+光油）		
打印分辨率		720×300dpi，720×600dpi，720×900dpi，720×1200dpi		
打印速度		单排头打印速度	双排头打印速度	三排头打印速度
打印品质	高速度	22.7㎡/h	43.13㎡/h	65.83㎡/h
	生产	9.5㎡/h	18.05㎡/h	27.55㎡/h
	高品质	6.3㎡/h	11.97㎡/h	18.27㎡/h
	超高品质	4.75㎡/h	9.02㎡/h	13.77㎡/h
打印介质尺寸	最大打印幅面	2500mm×1300mm		
	最高打印介质厚度	100mm		
	最大介质重量	50公斤/平米		
RIP软件		PhotoPrint、ONYX、Caldera（可选）		
数据接口		USB3.0		
供墨方式		真空负压连续供墨方式		
固化方式		双LED-UV灯固化		
设备重量		1700kg		
设备尺寸（长x宽x高）		4600mm×2200mm×1450mm		
电源要求		AC220V±10%，≥32A，50/60HZ		
最大功率/工作功率		6000W / 4000W		
最佳工作环境		温度20-30℃，湿度40%-60%，不结露		

以上打印速度为实测打印速度

TJ 广泛的市场应用


广告展览



标识标牌


礼品包装


玻璃装饰


瓷砖装饰


家具装饰


家电面板


浮雕手机壳


人形立牌



键帽


木板装饰


皮革皮具

上海汇屹数码科技有限公司
Shanghai CoStraight Digital Technology Co.,Ltd

公司地址:上海市嘉定区丰华公路 1200号C111
电话：021-57151616　　传真：021-57151877
网址：www.techjetprint.com
Twitter:TechJetuvprinter
Facebook:TechJet uv printer

TechJet泰杰UV打印机生产研发基地

宜兴汇毅实业有限公司
YiXing CoStraight Industries Co.,Ltd
公司地址:宜兴经济技术开发区创业园一期A3-A4栋
电话：0510-81778080

扫一扫，关注我们!

TechJet（泰杰）产品授权经销商

全国免费销售服务热线：400-186-5885