

2513HG-Ultra / 2513KHG-Ultra



- ◆ 装配两条日本 THK 2.0 静音导轨，高速运行稳定性高，噪音小，确保打印机实现高精度输出。
- ◆ 打印平台可实现分区域吸附和气浮功能，六个分区独立控制，从而保证打印材料的平整度。
- ◆ 打印机可自动检测介质厚度，打印平台配合紧密的定位柱可精确定位介质位置，实现无偏差打印。
- ◆ 采用双负压系统，电子检测墨水负压，并自动完成调节，稳定的负压系统，确保供墨稳定流畅。
- ◆ 全新燕尾式设计的机器外观和可折叠后翼板，并且机器高度降低 8cm，打印板材时装卸更加方便。
- ◆ 左右导轨梁更加简洁，维护更加方便快捷。
- ◆ 采用灰度级打印头，支持可变墨滴打印，最小 5PL 墨滴，点火频率更高，更快的打印速度和打印精度，实现影像级打印品质。
- ◆ 创新的智能羽化打印技术，有效地改善打印过程中产生的固化反光条纹，使打印品质达到理想状态。



设备型号		2513HG-Ultra		2513KHG-Ultra					
传动方式		磁悬浮							
打印头		Ricoh G6		Konica Minolta 1024a					
基本喷头数量		3个		5个					
最多喷头数量		12个		20个					
打印头排数		4排		3排					
使用的墨水		泰杰 RA-1000							
色彩模式		4 Colorsx4=CMYKx4		4 Colorsx3=CMYKx3					
		6 Colorsx4=CMYKLcLmx4		6 Colorsx3=CMYKLcLmx3					
		4 Colorsx3 +White=CMYKx3+White		4 Colorsx2 +White=CMYKx2+White					
		6 Colorsx3+White=CMYKLcLmx3+white		6 Colorsx2+White=CMYKLcLmx2+white					
		4 Colorsx2+White+Varnish		4 Colors+White+Varnish					
		6 Colorsx2+White+Varnish		6 Colors+White+Varnish					
打印模式		打印精度		四排头打印速度		打印精度		三排头打印速度	
高速度		4Pass-726×600		109.3㎡/h		4Pass-726×720		109.3㎡/h	
生产		4Pass-726×600		53.9㎡/h		4Pass-726×720		53.9㎡/h	
高品质		6Pass-726×900		36.6㎡/h		6Pass-726×1080		36.6㎡/h	
超高品质		8Pass-726×1200		27.6㎡/h		8Pass-726×1440		27.6㎡/h	
打印介质	最大打印幅面		2500×1300mm						
	打印介质厚度		0.1-250mm						
	最大介质重量		50公斤/平米						
RIP软件			ONYX、PhotoPrint、Caldera（可选）						
数据接口			USB3.0						
供墨方式			真空负压连续供墨方式						
固化方式			双LED-UV灯固化						
设备重量			1300KG						
设备尺寸（长×宽×高）			4530mm×2200mm×1560mm						
电源要求			AC220V±10%，≥32A，50/60HZ						
最大功率			7000W						
最佳工作环境			温度20-30℃，湿度40%-60%，不结露						

以上参数如有变更恕不另行通知

TJ 广泛的应用



广告展览



标识标牌



礼品包装



玻璃装饰



瓷砖装饰



家具装饰



家电面板



浮雕手机壳



人形立牌



脚垫装饰



木板装饰



皮革皮具

上海汇屹数码科技有限公司
Shanghai CoStraight Digital Technology Co.,Ltd

公司地址:上海市嘉定区丰华公路 1200号C111
电话: 021-57151616 传真: 021-57151877
网址: www.techjetprint.com
Twitter: TechJetuvprinter
Facebook: TechJet uv printer

TechJet泰杰UV打印机生产研发基地

宜兴汇毅实业有限公司
YiXing CoStraight Industries Co.,Ltd

公司地址:宜兴经济技术开发区创业园一期A3-A4栋
电话: 0510-81778080



扫一扫, 关注我们!

TechJet (泰杰) 产品授权经销商